


2161 - BLACK ONE



C940

C943

C945

M842

M844



Programmazione radiocomando

1. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti A e B del BLACK ONE finché il led inizia a lampeggiare; rilasciare i tasti.
 2. Posizionare i radiocomandi come in figura 2 e premere il tasto del radiocomando originale da duplicare finché il led del BLACK ONE inizia a lampeggiare rapidamente.
 3. Con il led del BLACK ONE lampeggiante, premere il tasto dove si vuole programmare il tasto appena acquisito.
- PS: Per programmare i restanti tasti ripetere la procedura precedente.*

Programmazione sulla centralina MT (C940, C943 e C945)

1. Premere e mantenere premuto il tasto del BLACK ONE programmato fino alla fine della procedura.
2. Premere e rilasciare il tasto arancione LEARN sulla centralina, la luce lampeggerà una volta.
3. Rilasciare il tasto del BLACK ONE.

Programmazione sulla centralina MR (C940, C943 e C945)

1. Premere e mantenere premuto il tasto del BLACK ONE programmato fino alla fine della procedura.
2. Premere e rilasciare il tasto viola LEARN sulla centralina, il led della centralina lampeggerà una volta.
3. Rilasciare il tasto del BLACK ONE.

Programmazione sulla centralina M530/M532 (M842 e M844)

1. Premere il tasto LEARN sulla centralina.
2. Premere il tasto del BLACK ONE programmato.
3. Premere di nuovo il tasto del BLACK ONE programmato.

RadioreMOTE programming

1. Simultaneously press and hold in the A and B buttons of the BLACK ONE until the LED begins to flash.
 2. Place the radioreMotes as in figure 2 and press the key of the original radioreMote to be duplicated until the led of BLACK ONE starts blinking quickly.
 3. While the led of BLACK ONE is blinking, press the key where you want to program the key just acquired.
- P.S.: Please repeat the previous procedure to program the remaining keys.*

Programming on the central unit - MT (C940, C943 and C945)

1. Hold down the programmed key of BLACK ONE until the end of the procedure.
2. Press and release the orange LEARN key on the central unit; the led will blink once.
3. Release the key of BLACK ONE.

Programming on the central unit - MR (C940, C943 and C945)

1. Hold down the programmed key of BLACK ONE until the end of the procedure.
2. Press and release the violet LEARN key on the central unit; the led of the central unit will blink once.
3. Release the key of BLACK ONE.

Programming on the central unit - M530/M532 (M842 and M844)

1. Press LEARN key on the central unit.
2. Press the programmed key of BLACK ONE.
3. Press the programmed key of BLACK ONE again.